

# FAO GmbH

Technische Farben & Produkte

## Produktdetails Pulverdispersionsfarbe





### Über Uns

**In der Unternehmensphilosophie der TFP GmbH ist der Kunde mit seinen Bedürfnissen der Dreh- und Angelpunkt unseres Denkens und Handelns.**

**Mit einem jungen innovativen Team greifen wir nicht nur Ideen auf, sondern entwickeln unsere Produkte an den Parametern unserer Kunden.**

Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt in der Herstellung und dem Vertrieb von Produkten und Hilfsstoffen für die Bauindustrie. Die Entwicklung von speziellen Farben und Lacken sowie technischen Beschichtungen runden das Bild ab.

Zu unserem Kundenkreis zählen sowohl renommierte Firmen der Baustoffindustrie, als auch Unternehmen mit technischen Produktionsschwerpunkten.

Unsere Stärke ist es, unsere Produkte an Ihre Bedürfnisse anzupassen, aber auch neue Produkte für Sie zu entwickeln.

Eine Abstimmung auf Ihre Wünsche und spezielle Gegebenheiten ist möglich.

TFP Technische Farben & Produkte GmbH  
Niederlassung Troisdorf  
Bonnerstr. 44a  
53842 Troisdorf  
Tel. +49 (0) 22 41 – 16 97 95 8  
Fax +49 (0) 22 41 – 16 97 95 9  
e-mail [kontakt@tfp-info.de](mailto:kontakt@tfp-info.de)  
Web [www.tfp-info.de](http://www.tfp-info.de)

## ***TFP 8000 PULVERDISPERSIONSFARBE***



- *Konservierungs- und Lösemittelfrei*
- *Allergiker geeignet*
- *Hohe Umweltfreundlichkeit*
- *Temperaturunempfindlich*

### **Innovative Dispersions-Wandfarbe in Pulverform**

**Vorteile:** Übliche Wandfarben enthalten 2-3% Lösungsmittel die bei der Verarbeitung teilweise frei werden und zu einer Gesundheitsbelastung führen. Zudem kann aufgrund des nicht vorhandenen Wassers auf Konservierungsmittel verzichtet werden. Dies ist nicht nur besonders geeignet für Allergiker, sondern zudem auch umweltfreundlich. Die Umweltfreundlichkeit wird weiter unterstrichen, durch den wegfallenden Transport von 35-45% Wasseranteile in einer handelsüblichen pastösen Farbe. Des Weiteren ist die Pulverfarbe Temperatur unempfindlich und anwenderfreundlich in der Verarbeitung.

**Merkmale:** Die Dispersionsfarbe ist in pulvrigen Zustand und wird vor der Anwendung mit Wasser angerührt. Die Farbe ist geruchsneutral und hat ausgezeichnete Verarbeitungseigenschaften. Sie zeigt eine einwandfreie Oberfläche und Fülle.

**Anwendbarkeit:** Farba ist auf den meisten am Bau vorkommenden Untergründen anwendbar, wie z.B. Raufasertapeten, Putzuntergründe aller Art, kartonierte Gipsplatten, Gasbeton, Kalkstein-Mauerwerk, Backstein-Mauerwerk, Holz-Preßplatten, alte Dispersionsanstriche, Wärmedämmputze, Naturstein etc.



### ***TFP 8010 FARBA INNEN***

<b>Produkt-Beschreibung</b>	Ein extrem leicht zu handhabendes Produkt, das mit Wasser nach kurzer Verarbeitungszeit eine hochwertige, waschfeste Dispersionsfarbe für innen ergibt, welche mit pastösen Markenprodukten des gehobenen Standards vergleichbar ist. Basiert auf einem gut redispersierbaren Vinylacetat Copolymerisats (CAS-Nr. 24937-78-/8), das nach der z. Zt. gültigen Gefahrstoffverordnung nicht gekennzeichnet werden muss.
<b>Verarbeitung:</b>	Wasser vorlegen und Pulver unter rühren zugeben. Dauer: ca. 5 Min. Nach kurzer Wartezeit (ca. 5-10 Min.) nochmals Aufrühren bis Farbe glatt und homogen ist (knötchenfrei). Bei Bedarf kann in gewissen Grenzen nachverdünnt werden.
<b>Mischverhältnis:</b>	Wasser : Pulver = ca. 5,0 kg : 6,25 kg
<b>Lagerung:</b>	Trocken lagern. Angebrochene Gebinde sind vor Feuchtigkeit zu schützen. Mindesthaltbarkeit in geschlossenen Originalbeutel: 24 Monate
<b>Verpackung:</b>	Farbeimer mit: 6,25 kg Farba Konzentrat Rührstab

Alle von uns getroffenen Angaben beruhen auf unseren neuesten Erkenntnissen und Erfahrungen, sind jedoch unverbindlich und begründen weder ein vertragliches Rechtsverhältnis noch eine Nebenverpflichtung. Die Prüfung unserer Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck obliegt in jedem Falle dem Käufer bzw. Verarbeiter.

Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit.  
Aktualisierung: 31.12.2012



### ***TFP 8020 FARBA AUßEN***

<b>Produkt-Beschreibung</b>	Ein extrem leicht zu handhabendes Produkt, das mit Wasser nach kurzer Rühr- und Standzeit eine hochwertige, waschfeste Dispersionsfarbe für innen ergibt, welche mit pastösen Markenprodukten des gehobenen Standards vergleichbar ist. Basiert auf einem gut redispersierbaren Vinylacetat Copolymerisats (CAS-Nr. 24937-78-/8), das nach der z. Zt. gültigen Gefahrstoffverordnung nicht gekennzeichnet werden muss.
<b>Verarbeitung:</b>	Wasser vorlegen und Pulver unter rühren zugeben. Dauer: ca. 5 Min. Nach kurzer Wartezeit (ca. 5-10 Min.) nochmals Aufrühren bis Farbe glatt und homogen ist (knötchenfrei). Bei Bedarf kann in gewissen Grenzen nachverdünnt werden.
<b>Mischverhältnis:</b>	Wasser : Pulver = ca. 5,0 kg : 6,25 kg
<b>Lagerung:</b>	Trocken lagern. Angebrochene Gebinde sind vor Feuchtigkeit zu schützen. Mindesthaltbarkeit in geschlossenen Originalsack: 12 Monate
<b>Verpackung:</b>	Farbeimer mit: 6,25 kg Farba Konzentrat Rührstab

Alle von uns getroffenen Angaben beruhen auf unseren neuesten Erkenntnissen und Erfahrungen, sind jedoch unverbindlich und begründen weder ein vertragliches Rechtsverhältnis noch eine Nebenverpflichtung. Die Prüfung unserer Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck obliegt in jedem Falle dem Käufer bzw. Verarbeiter.

Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit.  
Aktualisierung: 31.12.2012



# Technische Farben & Produkte

## Produktdetails - Pulverdispersionsfarbe

### Kontakt



#### **Administration & Produktion**

Niederlassung Troisdorf  
Bonnerstr. 44a  
53842 Troisdorf


Tel. 0049 (0) 22 41 - 16 97 95 8  
Fax. 0049 (0) 22 41 - 16 97 95 9  
[kontakt@tfp-info.de](mailto:kontakt@tfp-info.de)



#### **Technische Beratung**

Werner Lohmann  
Neukirchenerstr. 32  
42799 Leichlingen

Tel. 0049 (0)2175 – 48 85  
Fax. 0049 (0)2175 – 48 85  
[beratung@tfp-info.de](mailto:beratung@tfp-info.de)



#### **Geschäftsführung**

Dr. Volker Petersen  
Breitwiesenring 28  
63110 Rodgau

Tel. 0049 (0)6106 - 26 75 25 2  
[geschaeftsfuehrung@tfp-info.de](mailto:geschaeftsfuehrung@tfp-info.de)